

分注ロボット

MODEL-300

MODEL-300は独立上下駆動・独立可変ピッチ機能（最大8チャンネル）を備え、従来は困難であった不等ピッチ容器間での同時処理を可能とした分注ロボットです。



分注ロボット仕様

有効ストローク	X 軸（左右）：600mm、Y 軸（前後）：300mm、 Z 軸（上下）：200mm
駆動方式	パルスモータ、タイミングベルト、 送りネジ、ラック & ピニオン
位置繰り返し精度	±0.1mm
制御速度	1～300mm/sec
システム入出力	入力：16点 / 出力：8点

プログラム入力	専用ソフト
プログラム容量	500 ステップ
電源	AC100～120V (50/60Hz)
外形寸法	(W)900 × (D)660 × (H)655mm (突起部含まず)
質量	約 110kg
オプション	液面センサ、チップ有無センサ、液量センサ、 サンプル処理編集ソフト

● このカタログに記載の仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。⚠ 安全に関するご注意：商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

THE PIONEER IN FLUID DISPENSING TECHNOLOGIES

IEI 岩下エンジニアリング株式会社
本社 〒105-0014 東京都港区芝2-3-12
<http://www.iwashita-eng.co.jp>

東京 TEL 03(6659)2491
大阪 TEL 06(6330)7373
九州 TEL 093(871)7300
仙台 TEL 022(227)2652

IEI-SINGAPORE TEL +65(6743)4114
IEI-THAILAND TEL +66(2)714-3160
IEI-ShenZhen(CHINA) TEL +86(755)8359-0580
IEI-SuZhou(CHINA) TEL +86(512)6805-0161