

真空式

粘度が高く混ざりにくい材料も、脱泡しながら均一に攪拌できます。

遊星式

攪拌棒・羽根を使わない非接触の攪拌方法なのでコンタミを防ぎ、用具洗浄の手間がありません。

コンパクト

バレルシリンジだけでなく、小型容器、遠沈管など、細長い容器の攪拌にも使用できます。コストパフォーマンスにも優れています。



少容量・低コストの攪拌脱泡装置

バレルアダプタ（シリンジアタッチメント）※別売り



PS05S用、PS10S用、PS30S用のシリンジアタッチメントがございます。

仕様

駆動方法	ギア+アウターリング
最大処理重量	2カップ×100g / カップ（アダプタ重量等含む）
公転回転数	100rpm～1,000rpm
自転回転数	公転の1.7倍
設定時間	1分・2分・3分・4分（4段階）
真空能力	最大0.1kPa ※真空ポンプは別売
電源電圧/消費電力	AC100V / 約400W
外形寸法	300(W)×300(D)×314(H) mm
質量	約20kg
適用バレル	PS05S、PS10S、PS30S（UVバレルでも使用可能）

※上記バレル以外のバレルをお使いの場合は営業部までお問い合わせください。

THE PIONEER IN FLUID DISPENSING TECHNOLOGIES

IEI 岩下エンジニアリング株式会社
本社 〒105-0014 東京都港区芝2-3-12
<http://www.iwashita-eng.co.jp>

東京 TEL 03(6659)2491
大阪 TEL 06(6330)7373
九州 TEL 093(871)7300
仙台 TEL 022(227)2652

IEI-SINGAPORE TEL +65(6743)4114
IEI-THAILAND TEL +66(2)714-3160
IEI-ShenZhen(CHINA) TEL +86(755)8359-0580
IEI-SuZhou(CHINA) TEL +86(512)6805-0161