

Soldering robot はんだ付けロボット

処理速度アップによる生産性の向上

■ 新型ヒーターで温度特性を改善

■ こて先クリーナーにより汚れを除去し、こて先寿命を改善

■ タッチパネル式コントローラ

**こて先アジャスタ機能
(オプション)**

こて先交換時のこて先位置調整を自動で行います。

■ 高精度はんだ送り装置により
0.1mgのはんだ量管理が可能



卓上型ロボット

EzROB05-GX ST2520

特注θ軸仕様

有効ストローク(X・Y軸)

210×200mm

はんだ付けユニット USP5 (株式会社ジャパンユニックス様)

システム構成



はんだ付コントローラ

- ・タッチパネル方式
- ・エクセルによる簡単操作
- ・はんだ条件最大255件
- ・異電圧、他言語対応



はんだ付ヘッド

- ・新型250Wヒーター搭載
- ・こて先、ヒーター分離型でもハイパワー
- ・交換、メンテナンスが容易




はんだ送り装置

- ・特許技術のエンコーダー方式による検知機能
- ・自動送りの悩みを解消
- ・高い供給精度

こて先クリーナー(オプション)

- ・エアブロー、バキューム方式
- ・掃除時の飛び散りを制御
- ・電磁便内蔵

自動機用こて先
クロスビット
L/LS内部構造



THE PIONEER IN FLUID DISPENSING TECHNOLOGIES